




SNR BEARING CORP.OF AMERICA



7206 BEGBP Bearing 2D drawings and 3D CAD models

30 mm x 62 mm x 16 mm skf 7206 BEGBP
Single row angular contact ball bearings

Bearing No. 7206 BEGBP

Dimensione	62x30x16 mm
Marchio	SKF
Diametro del foro	62 mm
Diametro esterno	30 mm
Larghezza	16 mm
d	30 mm
D	62 mm
B	16 mm
d ₁	42.65 mm
d ₂	36.13 mm
D ₁	50.1 mm
a	27.3 mm
r _{1,2} - min.	1 mm
r _{3,4} - min.	0.6 mm
d _a - min.	35.6 mm
D _a - max.	56.4 mm
D _b - max.	57.8 mm
r _a - max.	1 mm
r _b - max.	0.6 mm
Carico dinamico di base - C	24 kN
Carico statico nominale di base - C ₀	15.6 kN
Limite di carico di fatica - P _u	0.655 kN
Velocità di riferimento	14000 r/min
Limitazione della velocità	14000 r/min



SNR BEARING CORP.OF AMERICA

Fattore di calcolo - k_r	0.095
Fattore di calcolo - k_a	1.4
Fattore di calcolo - e	1.14
Fattore di calcolo - X	0.57
Fattore di calcolo - Y_0	0.52
Fattore di calcolo - Y_1	0.55
Fattore di calcolo - Y_2	0.93
Fattore di calcolo - X	0.35
Fattore di calcolo - Y_0	0.26
Fattore di calcolo - Y_1	
Fattore di calcolo - Y_2	0.57
Categoria	Angular Contact Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	SKF
Quantità minima di acquisto	N/A
Peso / Chilogrammo	0.197
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Terra a filo	Yes
Elemento volvente	Ball Bearing
Numero di file di palline	Single Row
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Anello a scatto	No
Materiale della gabbia	Polyamide
Angolo di contatto	40 Degree
Autorizzazione interna	C0-Medium
Numero di cuscinetti	1 (Single)
Precaricare	Medium



SNR BEARING CORP.OF AMERICA

Disposizione di montaggio	Universal
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single
Categoria	Angular Contact Ball Bearing
UNSPSC	31171531
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.28
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Angular Contact
URL del produttore	http://www.skf.com
Numero articolo del produttore	7206 BEGBP
Diametro esterno	2.441 Inch 62 Millimeter
Larghezza	0.63 Inch 16 Millimeter
Alesaggio	1.181 Inch 30 Millimeter
diametro del foro:	30 mm
capacità di carico statico radiale:	15.6 kN
diametro esterno:	62 mm
larghezza dell'anello esterno:	16 mm
larghezza complessiva:	16 mm
numero di giri massimo:	14000 RPM
tipo di fila & slot di riempimento:	Single-Row Non-Fill Slot
finitura/rivestimento:	Uncoated
autorizzazione interna:	C0



SNR BEARING CORP.OF AMERICA

valutazione di precisione:	Not Rated
tipo di chiusura:	Open
raggio del filetto:	1 mm
capacità di carico dinamico radiale:	24 kN
serie:	72
d_1	42.65 mm
d_2	36.13 mm
D_1	50.1 mm
$r_{1,2}$ min.	1 mm
$r_{3,4}$ min.	0.6 mm
d_a min.	35.6 mm
D_a max.	56.4 mm
D_b max.	57.8 mm
r_a max.	1 mm
r_b max.	0.6 mm
Carico dinamico di base C	24 kN
Carico statico nominale di base C_0	15.6 kN
Limite di carico di fatica P_u	0.655 kN
Fattore di calcolo A	0.00377
Fattore di calcolo k_r	0.095
Fattore di calcolo e	1.14
Fattore di calcolo X	0.35
Fattore di calcolo Y_0	0.26
Fattore di calcolo Y_2	0.57
Fattore di calcolo X	0.57
Fattore di calcolo Y_0	0.52
Fattore di calcolo Y_1	0.55
Fattore di calcolo Y_2	0.93
Cuscinetto di massa	0.2 kg